

Combo 200

Umidometru Combo 200 - Seria Master

aparat Top-Class de măsură umiditate lemn / materiale de construcții

Caracteristicile speciale ale lui Combo 200 sunt memoria valorilor măsurate, ceasul, calendarul și interfața serială. Acesta înseamnă că, curbele de calibrare specifice și statisticile pentru un procedeu de uscare particular pot fi înregistrate. Împreună cu softul care îl însoțește este posibil să se interpreteze datele re-înregistrate și să se pregătească statistici cu privire la desfășurarea evoluției procesului de uscare.

Combo 200	
Sistem	dispozitiv de măsurat umiditatea cu microprocesor
Principiul de măsurare	rezistența electrică
Aplicații	toate formele cunoscute de lemn, materiale higroscopice plus materiale de construcție cimentate, carton și hârtie
Rezoluție	0,10 %
Domeniu de măsurare	4 – 120 % umiditate lemn
Ajustare grupă lemn	automat grupe standard de lemn
Memorie ajustare	9
Grupe mat. de construcții	9
Măsurare umiditate clădiri	afișare directă a nivelului de umiditate
Memorare valori măsurate	256
Corecție temperatură măsurare	manual sau pe baza valorii măsurate
Interval măsurare temperatură	-10 până la +110 °C
Funcții taste	26
Temperatură ambientală	0 – 40 °C
Dimensiuni	180 x 78 x 27 mm
Greutate	260 g
Baterie	9 V E-compound IEC G 6F 22
Afișarea stare baterie	da
Ceas + calendar	da
Interfață serială	da
Evaluare PC	da
Statistici	da
Aprobare FMPA	da
Garanție	12 luni
Altele	alte temperaturi și măsurarea umidității aerului, măsurarea temperaturii lemnului și afișare grupă de lemn



Prețuri

Combo 200 KT ce include sondă ciocan glisant,

sondă temperatură lemn, software și geantă transport

€ 740,00

Combo 200 B set pentru materiale de construcții ce include

sondă cu ace duble, sondă ace, sondă perii, software PC și

geantă transport

€ 759.00